Produktinformation

ortofon
accuracy in sound

Ortofon ST-7

Stereo-Übertrager für Low-Output MC-Tonabnehmer

Technik für den guten Klang

- Solides Metallgehäuse schützt die Elektronik vor Vibrationen und Einstreuungen
- Kompakte Bauform macht eine Unterbringung nahe am Plattenspieler möglich
- Doppel-Mono-Aufbau, mit individueller MU-Metallschirmung für hohe Übersprechdämpfung
- Gerät arbeitet ohne Stromversorgung, daher keine Störungen durch das Stromnetz
- Hartvergoldete RCA/Cinch-Buchsen mit Teflon-Isolierung

Technische Daten

Empfohlener Abschlusswiderstand des Tonabnehmers:	2-60 Ohm
Frequenzgang:	15-45.000Hz -2,5dB +0dB
Verstärkungsfaktor/1kHz:	24dB
Ausgangsspannung/1kHz	3,17mV bei *0,2mV*
(Beispiele mit MC-Tonabnehmern von Ortofon):	4,75mV bei *0,3mV*
	5,23mV bei *0,33mV*
	6,34mV bei *0,4mV*
	7,13mV bei *0,45mV*
	7,92mV bei *0,5mV*
Ausgang:	47kOhm / 200pF
Maße B x H x T (T mit Buchsen):	122 x 43,5 x 102 (113) mm
Gewicht:	790kg

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten

Ortofon ist ein Vertriebsprodukt von ATR-Audio Trade
45472 Mülheim an der Ruhr · Schenkendorfstraße 29 · Telefon 0208-882 660 · Fax 0208-882 66 66
E-Mail email@audiotra.de · www.audiotra.de · © Audio Trade GmbH · Stand 1.5.2019

Produktinformation

ortofon
accuracy in sound

Ortofon ST-70

Stereo-Übertrager für Low-Output MC-Tonabnehmer

Technik für den guten Klang

- Solides Metallgehäuse mit zusätzlicher MU-Metallschirmung schützt die Elektronik vor Vibrationen und Einstreuungen
- Kompakte Bauform macht eine Unterbringung nahe am Plattenspieler möglich
- Übertrager vom renommierten Spezialisten Lundahl™
- Doppel-Mono-Aufbau für hohe Übersprechdämpfung
- Zwei individuelle Konfigurationen mit unterschiedlicher Verstärkung und Impedanz wählbar
- Nahezu kabelloser Innenaufbau
- Gerät arbeitet ohne Stromversorgung, daher keine Störungen durch das Stromnetz
- Hartvergoldete RCA/Cinch-Buchsen mit Teflon-Isolierung

Technische Daten

	Konfiguration 1	Konfiguration 2
Empfohlener Abschlusswiderstand des Tonabnehmers:	5-50 Ohm	<10 Ohm
Frequenzgang:	10-100.000Hz ±1dB	10-80.000Hz ±1dB
Verstärkungsfaktor/1kHz:	24dB	30dB
Ausgangsspannung/1kHz	3,17mV bei *0,2mV*	6,32mV bei *0,2mV*
(Beispiele mit MC-Tonabnehmern von Ortofon):	4,75mV bei *0,3mV*	9,49mV bei *0,3mV*
	5,23mV bei *0,33mV*	10,44mV bei *0,33mV*
	6,34mV bei *0,4mV*	12,65mV bei *0,4mV*
	7,13mV bei *0,45mV*	14,23mV bei *0,45mV*
	7,92mV bei *0,5mV*	15,81mV bei *0,5mV*
Ausgang:	47kOhm / 200pF	47kOhm / 200pF
Maße B x H x T (T mit Buchsen):	150 x 58 x 135 (146) mm	
Gewicht:	1.233g	

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten

Ortofon ist ein Vertriebsprodukt von ATR-Audio Trade
45472 Mülheim an der Ruhr · Schenkendorfstraße 29 · Telefon 0208-882 660 · Fax 0208-882 66 66
E-Mail email@audiotra.de · www.audiotra.de · © Audio Trade GmbH · Stand 1.5.2019

Produktinformation

ortofon
accuracy in sound

Ortofon ST-80 SE

Stereo-Übertrager für Low-Output MC-Tonabnehmer

Technik für den guten Klang

- Solides Metallgehäuse und aus dem Vollen gefräste Aluminiumzylinder mit zusätzlicher MU-Metallschirmung schützt die Elektronik vor Vibrationen und Einstreuungen
- Kompakte Bauform macht eine Unterbringung nahe am Plattenspieler möglich
- Doppel-Mono-Aufbau für hohe Übersprechdämpfung
- Frei verdrahtet mit vergoldeten OFC-Kupferleitern
- Gerät arbeitet ohne Stromversorgung, daher keine Störungen durch das Stromnetz
- Hartvergoldete RCA/Cinch-Buchsen mit Teflon-Isolierung

Technische Daten

Empfohlener Abschlusswiderstand des Tonabnehmers:	<10 Ohm
Frequenzgang:	10-100.000Hz -2dB +0,5dB
Verstärkungsfaktor/1kHz:	27dB
Ausgangsspannung/1kHz	**4,47mV** bei *0,2mV*
(Beispiele mit MC-Tonabnehmern von Ortofon):	**6,71mV** bei *0,3mV*
	7,38mV bei *0,33mV*
	8,95mV bei *0,4mV*
	10,07mV bei *0,45mV*
	11,19mV bei *0,5mV*
Ausgang:	47kOhm / 200pF
Maße B x H x T (T mit Buchsen):	153 x 100 x 95 (107) mm
Gewicht:	1.500g

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten

Ortofon ist ein Vertriebsprodukt von ATR-Audio Trade
45472 Mülheim an der Ruhr · Schenkendorfstraße 29 · Telefon 0208-882 660 · Fax 0208-882 66 66
E-Mail email@audiotra.de · www.audiotra.de · © Audio Trade GmbH · Stand 1.5.2019

Produktinformation

ortofon
accuracy in sound

Ortofon ST-M25

Mono-Übertrager für die Medium-Output MC-Tondosen Ortofon MPU Mono CG 65 Di MkII, Ortofon MPU Mono CG 25 Di MkII und Mono-Tonabnehmer anderer Hersteller

Technik für den guten Klang

- Solides Metallgehäuse schützt die Elektronik vor Vibrationen und Einstreuungen
- Kompakte Bauform macht eine Unterbringung nahe am Plattenspieler möglich
- Gerät arbeitet ohne Stromversorgung, daher keine Störungen durch das Stromnetz
- Hartvergoldete RCA/Cinch-Buchsen mit Teflon-Isolierung

Technische Daten

Empfohlener Abschlusswiderstand des Tonabnehmers:	5-50 Ohm
Frequenzgang:	10-100.000Hz ±1dB
Verstärkungsfaktor/1kHz	12dB
Ausgangsspannung/1kHz (bei 1,5mV am Eingang*)	5,95mV
Ausgang:	47kOhm / 200pF
Maße B x H x T (T mit Buchsen):	65 x 39 x 80 (98) mm
Gewicht:	410g

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten

**Ausgangsspannung des* Ortofon MPU Mono CG 65 Di MkII *und des* MPU Mono CG 25 Di MkII.
Mono-Tonabnehmer anderer Hersteller mit einer ähnlichen Ausgangsspannung können ebenfalls zusammen mit dem Ortofon ST-M25 betrieben werden.

Ortofon ist ein Vertriebsprodukt von ATR-Audio Trade
45472 Mülheim an der Ruhr · Schenkendorfstraße 29 · Telefon 0208-882 660 · Fax 0208-882 66 66
E-Mail email@audiotra.de · www.audiotra.de · © Audio Trade GmbH · Stand 1.5.2019